

SCHEDA TECNICA

EURUS.150/150T

ARTICOLO:

Telo Freno Vapore EURUS.150 nella versione con/senza banda adesiva.

DESCRIZIONE:

Eurus.150 è un telo freno al vapore a 3 strati a base di tessuto non tessuto in polipropilene. Modula il passaggio del vapore acqueo impedendo l'accumulo di esso in eccesso tra l'interno dell'abitato e l'isolante termico. Protegge l'isolamento dagli effetti nocivi dell'umidità e regola attivamente il passaggio del vapore. Può essere utilizzato in diversi supporti come muri, pavimenti, coperture.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
EURUS150	Telo Freno Vapore EURUS.150	1.5x50	11	24	1800
EURUS150T	Telo Freno Vapore con banda adesiva EURUS.150T	1.5x50	11	24	1800

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	EURUS.150/150T
Materiale	-	-	Polipropilene
Numero di Strati	-	-	3
Massa	EN 1849-2:2010	g/m ²	150
Spessore	EN 1849-2:2010	mm	0.5 (±10%)
Linearità <75mm/10 m	EN 1848-2:2003	mm	Passato
Difetti Visibili	EN 1850-2:2004	-	Senza Difetti Visibili
Resistenza al Fuoco	EN ISO11925-2/AC:2011	Classe	E
Impermeabilità all'acqua	EN 1928:2002 Metodo A	kPa	Passato a 2kPa/24h
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 1931:2002	m	18 (±8m)
Resistenza al vapore	EN 1931:2002	(M2 x s x Pa)/Kg	70*10 ⁹ (±25%)
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	≥260
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	≥160
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2:2013	%	≥90
Allungamento Trasversale	EN 12311-2:2013	%	≥90
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 12310-1:2010	N	≥130
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 12310-1:2010	N	≥160
Resistenza all'impatto	EN 12697	Mm	≥300
Resistenza al vapore dopo l'esposizione all'invecchiamento artificiale	EN 1296:2001 EN 1931:2002	-	Passato
Proprietà di trazione dopo l'esposizione ad alcalini	EN 1847:2009 (liquid 2) EN 12311-2:2013	-	Passato
Forza articolare	EN 12317-2	N/50 mm	NPD
Permeabilità al vapore	-	μ	36000

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2