

MICROTECMIX



ARTICOLO:

Sottocolmo MicrotecMIX per la micro ventilazione del colmo.

DESCRIZIONE E MATERIALE:

Nastro in alluminio plissettato verniciato, misto tessuto traspirante in polipropilene, con 2 fasce di adesivo butilico per farlo aderire al manto di copertura.

MICROTEC MIX è universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi orizzontali e inclinati (diagonali).

ARTICOLO	COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. m	LARGH. mm (A)	LARGH.BUTILICO mm(B)
Microtec310MIX	MT310X	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Rosso mattone	5	310	20
Microtec310MIX	MT310XNE	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Nero	5	310	20
Microtec310MIX	MT310XTM	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Testa di moro	5	310	20
Microtec360MIX	MT360X	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Rosso mattone	5	360	20
Microtec360MIX	MT360XTM	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Testa di moro	5	360	20
Microtec400MIX	MT400X	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Rosso mattone	5	400	20
Microtec400MIX	MT400XTM	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Testa di moro	5	400	20
Microtec400MIX	MT400XNE	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Nero	5	400	20
Microtec400MIX	MT400X25R	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Rosso mattone	5	400	25
Microtec400MIX	MT400XTM25R	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Testa di moro	5	400	25
Microtec400MIX	MT400XNE25R	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Nero	5	400	25
Microtec400MIX	MT400X40	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Rosso mattone	5	400	40
Microtec400MIX	MT400XTM40	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Testa di moro	5	400	40
Microtec400MIX	MT400XNE40	Alluminio misto tessuto in polipropilene	Nero	5	400	40

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Stabilizzazione ai raggi UV;
- Permeabilità all'aria: 280g/m²;
- Permeabilità all'acqua: 5 g/m² /24h;
- Temperatura minima di installazione: +5°C;
- Temperatura resistente: da -30°C a +80°C;

IMBALLO:

Confezioni in scatole di cartone da 4 pcs (20 metri lineari).

DISEGNO QUOTATO:

