



### ARTICOLO:

NAPE.60 cod.NEBPE60, Nastro adesivo acrilico in polietilene a bassa densità(LDPE).

### DESCRIZIONE E MATERIALE:

Nastro con un lato adesivo con pellicola di supporto flessibile, rinforzato con tela in poliestere. Per l'incollaggio ermetico sigillante.

Da utilizzare per sigillare le sovrapposizioni dei teli sintetici, assicurando una maggiore tenuta all'acqua. Ideale anche come "cerotto" per riparare piccoli fori o strappi.

### APPLICAZIONE

Le superfici devono essere strutturalmente sane, asciutte e prive di polvere e grasso. Inoltre le superfici di posa non devono essere adesivo repellenti. Le superfici e le membrane dovranno essere ripulite prima dell'incollaggio e consigliamo di effettuare prove di incollaggio prima della posa. Alla fine della posa il NAPE.60 non deve essere in acqua stagnante o sotto stress meccanico permanente. Le eventuali rughe e/o le tensioni nelle membrane sul nastro devono essere eliminate prima di essere tagliato e successivamente incollato. Sollecitazioni insolite sono da evitare. La posa del nastro non deve avvenire in superfici che non dispongono di sufficiente forza interna. L'utilizzo nella costruzione di saune e piscine conduce alla perdita della garanzia. Nel caso di trattamento improprio, poco professionale e se i presupposti per l'incollaggio non sono soddisfatti può portare al decadimento della garanzia.

--

| ARTICOLO | COD.    | COLORE | LUNGH. m | ALTEZ. cm |
|----------|---------|--------|----------|-----------|
| NAPE.60  | NEBPE60 | Verde  | 25       | 6         |

### CARATTERISTICHE TECNICHE :

Adesivo: modificato dispersione acrilica, esente da solventi, EC1plus

Rivestimento adesivo: 210 g \ m<sup>2</sup>

Temperatura di lavorazione: da 5 ° C

Resistenza alla temperatura: da -40 ° C a 100 ° C

materiale di supporto: LDPE di colore verde

Protettivo parte adesiva: Carta siliconata

forza adesiva: DIN EN 1939 ca.35 N \ 25 millimetri

### IMBALLO:

Rotoli da 25m con altezza 60mm.I rotoli sono messi in scatole da 6 pezzi.

### Precauzioni e Sicurezza:

Il materiale non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone abili e mature. Non contiene solventi e non genera fumi. In particolari condizioni è possibile tagliarsi o ferirsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.