

SCHEMA TECNICA

LENTUS100 cod. NEBLE100

LENTUS100 cod. NEBLE200



ARTICOLO:

Lentus (100 e 200) è nastro flessibile in alluminio con adesivo butilico.

DESCRIZIONE E MATERIALE:

LENTUS nelle dimensioni 100mm e 200mm, è un nastro autoadesivo sigillante costituito da un compound butilico protetto con una lamina in alluminio rinforzato con uno spesso film in poliestere; aderisce facilmente ed in maniera definitiva su tutti i materiali, in particolare plastica, vetro, metallo, policarbonato, legno.

LENTUS100 e LENTUS200 sono impiegati per la sigillatura di teli su superfici irregolari come lucernari, comignoli ecc.

ARTICOLO	Materiale	COD.	COLORE	LUNGH. m	ALTEZ. cm
LENTUS100	Nastro alluminio con adesivo butilico	NEBLE100	Alluminio	10	10
LENTUS200	Nastro alluminio con adesivo butilico	NEBLE200	Alluminio	10	20

CARATTERISTICHE:

- Resistente agli strappi;
- Applicabile a freddo;
- Impermeabile e Auto-sigillante;
- Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV;
- Ottima adesione a basse temperature;
- Nessuna migrazione di olii;
- Grande stabilità al calore;
- Senza solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	VALORE	TEST
Spessore	0,6 mm	-
Colore	Grey	-
Resistenza trazione	Long. > 300 N/50mm Trans. > 300 N/50mm	EN 12311-1
Allungamento alla rottura	Long. > 65% Trans. > 65%	EN 12311-1
Peso specifico	1.40 g/cm ³	ASTM D 1000
Temperatura di applicazione	0°C / +40°C	-
Temperature di servizio	-30°C / +80°C. Up to 160°C per max. 24h	-

IMBALLO: i rotoli sono confezionati singolarmente in un involucro termoretraibile per poi essere appositamente confezionati nelle relative scatole. NEBLE100 - 6 rotoli/scatola, NEBLE2004 - rotoli/scatola NEBLE200.

NOTE IMPORTANTI:

Immagazzinaggio: Qualità e caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo, è comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi. Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5°C e i +40°C. Uno stoccaggio ad una temperatura superiore ai +50°C può provocare difficoltà di distacco del release siliconato durante l'installazione. Non teme il gelo.

Precauzioni e Sicurezza: Il materiale non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone abili e mature. Non contiene solventi e non genera fumi. In particolari condizioni è possibile tagliarsi o ferirsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni è disponibile la scheda tossicologica di sicurezza.

Classificazione per il trasporto: Non Applicabile.

Classificazione di infiammabilità: M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990).

Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1).