

TENAX60 cod. NEBTE60



ARTICOLO:

Tenax60 nastro adesivo acrilico con finitura superiore in polipropilene

DESCRIZIONE E MATERIALE:

TENAX60 è un nastro adesivo unilaterale retinato, realizzato con materiale impermeabile e traspirante. Da utilizzare per sigillare le sovrapposizioni dei teli sintetici, assicurando una maggiore tenuta all'acqua. Ideale anche come "cerotto" per riparare piccoli fori o strappi nei teli.

ARTICOLO	CODICE	COLORE	LUNGHEZZA m	LARGHEZZA mm
TENAX60	NEBTE60	Grigio	25	60

CARATTERISTICHE TECNICHE

(I valori riportati vanno considerati per prodotto applicato in zona climatica a 200 mt slm)

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	UNITà MISURA	VALORE
Spessore totale	EN 1849-2	mm	0,65 mm±15%
Resistenza trazione *	EN13859-1	N\5cm	
Allungamento *	EN13859-1	%	
Lacerazione al chiodo*	EN13859-1	N	
Proprietà di trasmissione del vapore	EN13859-1	g\m ² x 24h-- m	WDD: 275±15% SD: 0,07
Resistenza UV	-		4 mesi
Forza adesiva	AFERA 5001 (tempo contatto 1 ora)	N\25mm	30
Resistenza alla temperatura		°C	-20 / +70
Temperatura di applicazione		°C	+5 / + 40

*= dati stimati soggetti a revisione

IMBALLO:

TENAX60 in scatole da 10 pcs.

NOTE IMPORTANTI:

La superficie da incollare deve essere asciutta, priva di oli, grasso, polvere ed altri contaminanti anti-adesivi (es. agenti di rilascio).

Applicazione:

- Srotolare dalla bobina la quantità necessaria di Tenax e tagliare spezzoni della lunghezza desiderata
- Dopo aver rimosso la carta siliconata applicare il nastro sulla superficie da sigillare e pressare con cura
- Si raccomanda di conservare i rotoli con gli appositi strati separatori in carta siliconata (come da confezionamento)
- Condizioni di stoccaggio consigliate 23°C ±5° in luogo asciutto
- Il prodotto non costituisce una sigillatura né una saldatura definitiva, ma è necessario il fissaggio meccanico del telo
- Per una migliore resa del prodotto consigliamo la sollecita copertura del telo sotto tegola
- In presenza di agenti contaminanti non si garantiscono le caratteristiche del prodotto
- Eventuali variazioni di tonalità dei colori di non tessuti rientrano negli standard produttivi dei materiali