

Reflex.195

ARTICOLO:

Telo Barriera vapore REFLEX nella versione 195 g/m².

DESCRIZIONE:

REFLEX195 è composto da due strati: foglio di alluminio e tessuto in fibra di vetro.

Si tratta di un telo non combustibile (A2 - s1, d0 in accordo alla Normativa EN 13501-1).

Tra i suoi punti di forza possiamo trovare una riflettività molto alta, una resistenza al vapore notevole e una posa del prodotto semplice e intuitiva, con un periodo di vita garantito di oltre 10 anni.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
REFLEX195	Telo barriera vapore REFLEX.195	1.2x50	12	64	3840

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX.430
Spessore	-	mm	0.1
Massa	-	g/m ²	195
Resistenza al Fuoco	EN 13501-1	Classe	A2 - s1,d0
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 12572	m	>2.000
Resistenza alla penetrazione del vapore	EN 12572	MN.s/g	>1.000
Permeabilità al Vapore	EN 12572	μ	20000000
Tenuta all'Aria	EN 12114	m ³ /(hxm ² x50Pa)	0
Resistenza UV (senza rivestimento)	-	Mesi	9
Resistenza UV (50% e 50 mm)	-	Permanente – Ore Testate	5000
Range Temperature	-	°C	-36 / +180
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 12310-1	N	150
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 12310-1	N	150
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-1	N/5 cm	960 ± 400
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-1	N/5 cm	950 ± 400
Allungamento Longitudinale	EN 12311-1	%	4
Allungamento Trasversale	EN 12311-1	%	4

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2