

SCHEDA TECNICA

Reflex.430

ARTICOLO:

Telo traspirante non combustibile REFLEX.430 nella versione 430 g/m².

DESCRIZIONE:

REFLEX430 è composto da tre strati: foglio di alluminio microforato, film funzionale e tessuto in fibra di vetro.
Si tratta di un telo non combustibile (A2-s1, d0 in accordo alla Normativa EN 13501-1) e altamente traspirante.
Tra i suoi punti di forza possiamo trovare un notevole comfort nel periodo estivo, ottima resistenza meccanica, facile da tagliare e sagomare per la posa e un buon periodo di vita garantito di oltre 10 anni.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
REFLEX430	Telo Traspirante REFLEX.430	1.2x35	19	42	1764

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX.430
Spessore	-	mm	0.43
Massa	-	g/m ²	430
Permeabilità	EN 1928	Classe	W1
Resistenza al Fuoco	EN 13501-1	Classe	A2 - s1, d0
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 12572	m	0.08
Resistenza alla penetrazione del vapore	EN 12572	MN.s/g	0.44
Permeabilità al Vapore	EN 12572	μ	235
Riflettività	EN 16012	%	95
Tenuta all'Aria	EN 12114	m ³ /(hxm ² x50Pa)	0.093
Resistenza UV (senza rivestimento)	-	Mesi	9
Resistenza UV (50% e 50 mm)	-	Permanente – Ore Testate	5000
Range Temperature	-	°C	-36 / +90
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 12310-1	N	580 ± 75
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 12310-1	N	450 ± 75
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-1	N/5 cm	3000 ± 400
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-1	N/5 cm	3200 ± 400
Allungamento Longitudinale	EN 12311-1	%	6 ± 2
Allungamento Trasversale	EN 12311-1	%	5 ± 2

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2