

SCHEDA TECNICA

TURBOAIRYFLY® - cod. TFLYM

ARTICOLO:

Turboairyfly.

DESCRIZIONE:

Modulo d'aerazione universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi orizzontali e inclinati (diagonali).

È costituito da due elementi separati (supporto e coperchio), che consentono di registrarne l'altezza in modo da adattarsi a differenti tipi di coppi e tegole.

Turboairyfly è costruito da lamiera zincata verniciata marrone RAL 8017; il coperchio è dotato di due fasce in alluminio plissettato e verniciato rosso mattone con adesivo butilico (50 mm) che permettono di aderire perfettamente alla copertura impedendo all'acqua spinta dal vento di infiltrarsi nel sottomanto di copertura.

Elementi di lunghezza 100 cm. Uscita d'aria oltre 400 cm²/m.

Cod.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. CM
TFLYM	Lamiera zincata verniciata	Marrone RAL 8017	100

RIVESTIMENTO PARTE IN LAMIERA:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

IMBALLO:

Confezioni in scatole di cartone su misura da 18 pcs.

DISEGNO QUOTATO:

