


REFLEX.150



ARTICOLO:

Telo Barriera Vapore REFLEX Riflettente nella versione 150 g/m².

DESCRIZIONE:

Telo barriera al vapore REFLEX150 è costituito da uno strato di film in polipropilene metallizzato, rete di polipropilene e film di protezione.

Questo telo è progettato per effettuare barriera al vapore nella realizzazione delle coperture, lo strato metallizzato riflette il 60% delle radiazioni termiche.

REFLEX150 possiede buone prestazioni meccaniche e resistenza ai raggi UV.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBV0150	Telo Barriera vapore REFLEX150	1.5x50	8.7	30	2250

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX
Peso	EN 13984:2013	g/m ²	150
Spessore	EN 13984:2013	mm	0.26
Resistenza allo strappo longitudinale	EN 13984:2013	N	≥ 150
Resistenza allo strappo trasversale	EN 13984:2013	N	≥ 150
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13984:2013	N/5 cm	260
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13984:2013	N/5 cm	170
Allungamento Longitudinale	EN 13984:2013	%	≥ 12
Allungamento Trasversale	EN 13984:2013	%	≥ 7
Resistenza UV	EN 13984:2013	Mesi	3
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13984:2013	Classe	Requisito soddisfatto
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13984:2013	m	70
Resistenza al Fuoco	EN 13984:2013	classe	E
Permeabilità al Vapore	-	μ	269230
Conducibilità termica	-	W/mk	0.22

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13984:2013